

MK010 SUPPORTO TRIANGOLARE PER MODULI IN ORIZZONTALE

I nostri supporti triangolari per moduli fotovoltaici, sono adatti a disporre i moduli in orizzontale e sono regolabili in diverse inclinazioni comprese tra i 15 e i 30 gradi.

Per una maggior stabilità del sistema si consiglia di richiedere informazioni tecniche al nostro ufficio sulla disposizione delle controventature posteriori.


40602- LSTE1190 Flat roof

Triangolo per impianti fotovoltaici
Triangle for photovoltaic systems



Materiale: alluminio

Material: aluminium



COD.	a	c°
LSTE1190	1190	15-30
LSTE1400	1400	15-30
LSTE199520	1995	20
LSTE199530	1995	30

40603 Flat roof

Triangolo per impianti fotovoltaici
Triangle for photovoltaic systems



Materiale: alluminio

Material: aluminium

40605 - LSCVP1650 Flat roof

Controventatura in alluminio completa di bulloneria
Aluminium Cross-beam



Materiale: alluminio

Material: aluminium

40608 - LSZTA400 Flat roof

Zavorra armata in cemento vibrato
Ballast



Materiale: cemento vibrato

Material: concrete

40609 - LSZTA1000 Flat roof

Zavorra in cemento
Ballast



Materiale: cemento vibrato

Material: concrete



GUARDA QUANTE TE NE COMBINO

Grazie alla bassa esposizione al vento dei moduli, questa struttura è spesso usata in combinazione con staffaggi per lamiera grecate o tetti in lamiera in genere.



Qualità certificata
Certified quality

Configuratore online
Online plant configurator